

KLUSSEN IN FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par nécessité.

[Home](#)[0 Inhoud, trefwoorden](#)[01 Voorstelling, intenties](#)[02 Planning](#)[03 Algemene adviezen](#)[04 Architecten en aannemers](#)[05 Vergunningen, offertes](#)[06 Dak, timmerwerk](#)[07 Funderingen, muren,
scheidingswanden; muren
voegen](#)[08 Vloeren, plafonds en
trappen](#)[09 Deuren, ramen, luiken](#)[10 Water en riool](#)[11 Fosse septique](#)[12 Verwarming, ventilatie en
airco](#)[13 Elektra, telefoon, internet](#)[14 Gas, propaan, butaan](#)[15 Isolatie](#)[16 Muurafwerking: Schilderen,
verven, tegelzetten](#)[17 Vocht, ventilatie en tocht](#)[18 Pluggen en bevestigingen](#)[19 Terrassen, tuin en erf](#)[20 Gereedschappen,
hulpmiddelen etc.](#)[21 Woordenlijst van
bouwkundige termen](#)[22 Referenties, literatuur,
websites](#)[23 Diverse tips en informaties](#)[24 Uitgevoerde projecten](#)[reserve 1](#)[reserve 2](#)[reserve 3](#)[reserve 4](#)[reserve 5](#)[reserve 6](#)

06.2.3 EN ALS HET DAK SCHEEF IS?

Als noklijn en buitenmuur niet parallel lopen kan het dak niet rechthoekig zijn, dan moet het dak scheef zijn. Dit kan heel weinig zijn zoals op afb.1 of behoorlijk zoals op afb. 2 en 3 (en de *header* van dit hoofdstuk).

De in menupunt **06.2.1** (afb.30) beschreven plaatsing van de panlatten is dan niet toepasbaar want die gaat ervan uit dat buitenmuren en nokvorst enigszins parallel lopen. Dit is bij oude gebouwen soms niet het geval, zie de voorbeelden hieronder.



afb. 06.2.3 - 1 Verloop met 1½ pannenrijen

reserve 7



afb. 06.2.3 - 2 Verloop met 4½ pannenrijen!



afb. 006.2.3 - 3 Detail van afb.2. Netjes! Maar mooi?

Bij platte pannen (*tuiles plates*) is het nog mogelijk met de panlatten iets te sjoemelen, maar bij moderne *tuiles mécaniques* mag men dit beslist niet doen, want de randprofielen (*cannelures et rainures*) grijpen dan niet goed in elkaar; door deze manipulatie bestaat dus een reële kans op lekkage. Men legt de panlatten het beste evenwijdig met de nokbalk en past de onderste rij (rijen) pannen aan zoals in afbeelding 2 en het detail op afb.3 te zien is. Dit is wel een heel erg extreem geval met een aanpassing over vijf rijen pannen!

De minder gebruikelijke aanpassing bij de nok lijkt wel eleganter, maar is wegens de moeilijkere plaatsing van de gesneden pannen en de nokafdichting technisch onbevredigend (afbeelding 4 en 5). Maar: aan u de keuze!



afb. 06.2.3 - 4



afb. 06.2.3 - 5

volgende →

Maak een gratis website met Weebly